

Паяльник трансформаторный 200 Вт



Opis Produktu

Паяльник трансформатора використовується для з'єднання металевих матеріалів шляхом пайки за допомогою олов'яних або свинцево-олов'яних припоїв. Практичний у використанні. Використовується для з'єднання елементів з більшим перетином, наприклад, автомобільних електроустановок або низьковольтних побутових електроустановок.

Charakterystyka

- розрахований на роботу в режимі S2 - 12-секундна пайка з інтервалом в 48 секунд;
- вбудована ручка для налаштування температури – 3 рівні: A: 70-200°C різання пінопласту B: пайка 200-350°C;
- C: пірограф 350-500 °C;
- швидко нагріває наконечник;
- вбудований світлодіод висвітлює точку пайки;
- висока якість виготовлення гарантує безвідмовну роботу;
- двокомпонентна ергономічна ручка з профі-світлодіодною нековзною поверхнею забезпечує меншу втому рук навіть під час тривалої експлуатації;
- включені два наконечника, фл их, олово і наконечник для зміни шпагата;
- поставляється в пластиковому корпусі для зручного транспортування.

Dane techniczne

			
HT2C311	5902801238871	1	10

HöGert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová