

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Пневматический шприц



Характеристика:

- требуемое давление 90 PSI/6 бар;
- минимальный расход воздуха 113 л/мин;
- муфта 1/4";
- набор включает резиновый шланг 200 мм и металлическую смазочную насадку 150 мм.

Технические характеристики

HT4R790	5902801293733	400 см ³

90 PSI/ 6 BAR	400 ml	113 l/min	1/4"
------------------	--------	-----------	------

**Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil