

Podnośnik hydrauliczny, słupkowy



Charakterystyka:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów;
- wzmocniona konstrukcja;
- certyfikat TÜV;
- udźwig:
 - 5 ton (HT8G022)
 - 8 ton (HT8G024)
- zakres podnoszenia:
 - 210-405 mm (HT8G022)
 - 225-450 mm (HT8G024)
- niewielkie rozmiary zapewniają łatwość użytkowania i przechowywania urządzenia.

Dane techniczne

HÖGERT				
HT8G022	5902801272219	5 t / 210-405 mm	1 szt.	4 szt.
HT8G024	5902801273858	8 t / 225-450 mm		

STEEL

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska