

KARTA PRODUKTOWA

Ściągacz łożysk piasty przedniej, 23 el.



Opis produktu

Zestaw przeznaczony jest do ściągania oraz zakładania łożysk piast, kót zębatych, kót pasowych, wałków i innych części montowanych na wcisk stosowanych w mechanice. Dzięki swojej konstrukcji, poszczególne elementy zapobiegają uszkodzeniom piasty podczas pracy. Zestaw stosowany w profesjonalnych warsztatach i serwisach samochodowych. Dodatkowym atutem jest możliwość stosowania na prasie hydraulicznej lub mechanicznej podczas demontażu łożysk, tulei i innych części obrotowych.

Charakterystyka

- wykonany ze stali wysokowęglowej;
- zakres roboczy 50 – 88 mm;
- napęd ściągacza - śruba o gwincie trapezowym, drobnozwojnym;
- elementy zestawu zapakowane w praktyczną walizkę, co ułatwia ich transport oraz przechowywanie.

Zestaw zawiera:

- Śrubę 210 mm
- Nakrętki 32 mm
- Tuleję 38 mm
- Tuleje wyciskowe: 76, 86, 91, 102 mm
- Dyski wyciskowe do tulei: 102, 86 mm
- Dyski wyciskowe śr. zewn.: 50, 55, 59, 63, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 88 mm

Dane techniczne

		INFO		
HT8G253	5902801361494	50-88 mm	1	2

x23

50-88mm