

Stupňovitý vrták 4–32 mm sada 3 ks



Opis Produktu

Sada 3 stupňovitých vrtáků přizpůsobených pro vrtání do různých typů oceli, neželezných kovů, plastů a dřeva. Umožňují vrtání přesných otvorů. Mohou být použity v klempířských službách, autodílnách nebo v instalatérských a elektrikářských pracích. Pro profesionální použití.

Charakteristika

- vyrobeno z kalené vysokorychlostní oceli HSS 4241;
- speciální povlak z nitridu titanu zvyšuje trvanlivost a prodlužuje dobu používání 4krát;
- přesné, vysokorychlostní vrtání;
- netáčené a silnější jádro zajišťuje odolnost proti praskání během provozu;
- průměr: 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm;
- počet schodů: 5 (4, 6, 8, 10, 12 mm), 9 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm), 15 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm);
- dvě rovné řezné drážky umožňují dvakrát rychlejší a hladší řezání díky účinnému odstranění třísek a odvodu tepla;
- snižují riziko přehřátí;
- 1/4" HEX pohon umožňuje rychlé a spolehlivé usazení ve vrtačkách, vrtacích strojnicích nebo adaptérech;
- bodový úhel 118° a kuželový tvar vrtáku – nevyžadují předchozí vrtání nebo značení vrtných bodů;
- automatické odjehlování - automatické odjehlování a vyhlazování hran během vrtání eliminuje potřebu ručního zpracování otvoru;
- vyrobeno v souladu s normou DIN 1412C;
- maximální tloušťka materiálu je 4 mm;
- značení na povrchu vrtáku umožňuje kontrolu správného průměru otvoru, který má být proveden.

Dane techniczne

HT6D325	5902801342158	1	50

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová