

Testovací zařízení těsnosti válců



Opis Produktu

Tester těsnosti válců pro benzínové motory může diagnostikovat poruchy, jako je prasklina v hlavě válců, opotřebené pístní kroužky a ventily a spálená těsnění. Označuje rozsah úniku válce a tlak motoru. Jasně stupnice manometrů usnadňují čtení výsledků měření. Indikátor je vyroben z materiálů odolných proti poškození, ale lehkých. Kromě toho jsou indikátory pokryty gumovým krytem absorbujícím nárazy. Díly jsou vybaveny rychlospojkami pro snadnou a rychlou instalaci. Používá se hlavně v automobilových dílnách.

Charakterystyka

- pro všechny zážehové motory
- 2 analogové tlakoměry
- maximální tlak 7 BAR / 100 PSI
- flexibilní 480 mm pryžová hadice s rychloupínákem pro dosažení i těžko přístupných míst
- tuhá špička s gumovým tmelem
- pro zásuvky M12 x 26 mm a M14 x 26 mm
- zabalené v plastovém pouzdře pro snadnou manipulaci a skladování jednotlivých prvků.

Dane techniczne

			
HT8G413	5902801361777	1	30

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová