


Diamantový kotouč 125



Opis Produktu

Diamantový kotouč pro řezání keramických obkladů (terakota, glazované dlaždice, porcelánové obklady, žula) a pro řezání povrchů stavebních materiálů, jako jsou asfalt, cihly, slínek, železobeton, dlažební kostka. Lze jej použít při renovačních a stavebních pracích. Díky použití nejkvalitnějších surovin jsou kotouče ideálně vhodné pro profesionální použití.

Charakterystyka

Segmentový kotouč - HT6D750, HT6D751, HT6D752

Turbo kotouč - HT6D753, HT6D754, HT6D755

Ultra tenký kotouč - HT6D756, HT6D757, HT6D758;

Technologie upevnění segmentů:

HT6D750 - HT6D755 spékány za studena

HT6D756 - HT6D758 spékány za tepla;

maximální rychlost otáčení: 60 m/s;

maximální otáčky: 4800 RPM;

průměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm;

speciální diamantový povlak se segmentovým vzorem - rychlé a přesné řezání keramických materiálů;

vyšoká koncentrace diamantu;

řez bez odštípnutí;

zesílené tělo pro optimální otáčení a snížení vibrací kotouče;

zvýšená trvanlivost řezné hrany;

dokonalá shoda pro optimální rychlost řezání a životnost kotouče.

Dane techniczne

			
HT6D757	5902801320071	1	11200

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308. 46021 Valencia, Spain

03.2024