


Pilový kotouč ze slinutého karbidu



Opis Produktu

Pilový kotouč se vyznačuje vysokou odolností vůči teplotě a deformaci. Je určen k řezání různých materiálů z masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva, jako jsou OSB desky, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky a překližky. Pro použití s ručními a akumulátorovými kotoučovými a pokosovými pilami (v závislosti na rozměrech). Díky úzké šířce řezné hrany klade pilový kotouč při řezání menší odpor. Lze jej použít při renovačních, stavebních, dokončovacích a tesařských pracích. Díky použití nejvyšší kvality surovin jsou kotouče ideálně vhodné pro profesionální použití.

Charakterystyka

- ze slitiny manganové oceli Mn65;
- maximální otáčky:

HT6D773, HT6D774, HT6D775 - 9500 RPM,
 HT6D776, HT6D777 - 9200 RPM,
 HT6D778, HT6D779, HT6D780, HT6D781, HT6D782 – 8200 RPM,
 HT6D783, HT6D784, HT6D785 – 8000 RPM,
 HT6D786, HT6D787, HT6D788 – 7000 RPM,
 HT6D789 – 5900 RPM,
 HT6D790 – 6100 RPM;

- průměr upevňovacího otvoru - 30 mm;
- redukční kroužky jsou součástí sady: 25/20/16 mm, což ji umožňuje ji použít s většinou pil dostupných na trhu;
- typ zubu: ATB, řez bez odštípnutí;
- tvrzené tělo kotouče zaručuje menší zahřívání a deformaci;
- zvýšená trvanlivost řezné hrany;
- dokonalá shoda pro optimální rychlost řezání a životnost kotouče.

Dane techniczne

			
HT6D775	5902801323201	1	3300

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová