


Brushless Cordless Drill Driver 18V



Termékleírás

HT2E222-0DD Hatékony, egyszerű és gyors berendezés fában és fémbe fúráshoz, valamint csavarok behajtásához és eltávolításához. A 13 mm-es fúrótkmány és a 80 Nm nyomaték nagyobb fúrószárok használatát is lehetővé teszi. Ez sokoldalúbbá teszi a szerszámot számos különböző alkalmazásban. A kétfokozatú sebességváltó és a 20+1 nyomatékbeállítás lehetővé teszi, hogy az elektromos szerszám rugalmasan alkalmazkodjon az adott anyaghoz és feladathoz. A forgási sebesség fokozatmentes szabályozása a kapcsolóban teljes ellenőrzést biztosít a fúrási és csavarbehajtási műveletek elvégzésében. A nagy teljesítményű beépített LED-lámpa tökéletesen megvilágítja a munkaterületet. A kiegészítő rezgéscsillapító fogantyú biztosítja a gép jobb irányítását igényesebb munkák során. Az elektromos szerszám forgásának mindkét irányba történő átkapcsolása lehetővé teszi a fúrást, a csavarozást és a kicsavarozást. Tartó 6 bit számára, a használt tartozékok tárolásához. Az innovatív kialakítású kefe nélküli motor a kefesúrlódás kiküszöbölésének és a speciális mágneseknek köszönhetően nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszabb élettartamot biztosít az elektromos szerszámnak. A fejlett elektronikai rendszerek folyamatosan szabályozzák a motor működését, optimalizálva annak teljesítményét az elvégzendő feladathoz, ami a hatékony működést és az akkumulátor élettartamának maximalizálását eredményezi. A motor megfelelő védelemmel rendelkezik a por, a fémrészecskék behatolása és a kopás ellen. A strapabíró fém hajtóműház tökéletesen elvezeti a hőt, így a készülék hatékonyabban működik és hosszabb ideig használható. A fém fogaskerék növeli a kopásállóságot és biztosítja a mechanizmus pontosságát. Termikus védelem, védi a berendezést a működés közbeni túlmelegedéstől. A gumi ütközők védik a készüléket a mechanikai sérülésektől. A puha markolatú fogantyú miatt biztonságosabb az elektromos szerszám fogása, és tompulnak a működés közbeni rezgések. A OneAccuSystem 18V lehetővé teszi a kiválasztott akkumulátor használatát a legnehezebb munkákhoz szükséges elektromos szerszámok széles és változatos palettájában. HT2E242-C60: Hatékony töltő, amely képes egy 2 Ah kapacitású akkumulátort már kb. 30 perc alatt feltölteni. Fejlett elektronikus modul figyeli az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét, hogy maximalizálja a töltési folyamat hatékonyságát és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát. A túlmelegedés elleni védelem meghosszabbítja az élettartamot és az akkumulátor élettartamát. A rövidzárlat elleni védelem javítja a töltési folyamat biztonságát. A cellák töltöttségi szintjének ellenőrzése meghosszabbítja azok élettartamát. A mutatók tájékoztatnak az akkumulátor állapotáról és a töltési folyamatról. HT2E240-A40: Tökéletesen kiegyensúlyozott az alacsony súly és a kis méret, valamint a kapacitás szempontjából, egy akkumulátor a márka kínálatában szereplő számos, változatos készülékhez. Egy fejlett elektronikus modul felügyeli az akkumulátor működését, hogy maximalizálja a teljesítményt, az üzemidőt, a fokozott tartósságot és a biztonságot. A cellák túlmelegedés elleni védelme, meghosszabbítja a működési időt és javítja a tartósságot. Az áram rövidzárlat elleni védelem javítja az akkumulátorok működésének és tárolásának biztonságát. A cellák töltöttségi szintjének ellenőrzése meghosszabbítja az élettartamukat. A legújabb lítium-ion (Li-Ion) technológiával készült cellák nagy energiahatékonyságot, tartósságot és megbízhatóságot biztosítanak. A mechanikai sérülések ellen gumibütykökkel védett burkolat véd a mechanikai sérülések ellen. A cellák nedvesség elleni védelme. Lehetséges működés - 18 °C külső üzemi hőmérséklettől, szélesíti a szerszámhasználat skáláját. A töltöttségi szintjelző a fennmaradó rendelkezésre álló energiát mutatja.

Jellemzők

- Lágy forgatónyomaték - 40 Nm.
- Kemény forgatónyomaték - 80 Nm.
- A nyomatékbeállítások száma – 20+1.
- Sebességbeállítások száma - 2.
- Fúrótokmány - fém, 13 mm.
- Fordulatszám: 0-450/0-1650 RPM.
- Maximális fúrési átmérő fában - 40 mm.
- Maximális fúrési átmérő acélban - 13 mm.
- LED világítás. Bit-tartó.
- Fokozatmentesen szabályozható sebességszabályozás a kapcsolón.
- Puha markolatú fogantyú.
- Stabilizáló fogantyú.
- Jobb és bal forgásirány kapcsoló.
- Súly 1,3 kg.
- Fém hajtóműház.
- Fém fogaskerekes mechanizmus.
- Kefe nélküli motor.
- A motor védve van a por, fémrészecskék és a lefagyás ellen.
- Védelem a készülék túlmelegedése ellen.
- 3 év garancia a készülék regisztrációját követően.
- OneAccuSystem.
- Feszültség - 18 volt.

HT2E242-C60:

- Tápfeszültség - 18 V.
- Áramerősség - 4A.
- Súly 0,56 kg.
- Védelmek - túlmelegedés, túltöltés, rövidzárlat ellen.
- Töltési folyamat mutató.
- 80% akkumulátor töltöttség elérési ideje 2 A - 30 perc.
- 80% akkumulátor töltöttség elérési ideje 4 A - 30 perc.
- 80% akkumulátor töltöttség elérési ideje 6 A - 90 perc.

HT2E240-A40:

- Technológia - Li-on.
- Feszültség - (18 V)
- Kapacitás - 4,0 Ah.
- Súly - 0,67 kg.
- Védelmek - túlmelegedés, túltöltés, rövidzárlat.
- Töltésjelző.
- EAN kód - 5902801489785.

Műszaki adatok

			
HT2E246-B14DD	5902801490378	1	4

07.2024

■ www.hoegert.com