


## Набір Акумуляторний безщітковий дріль-шурупокрут 80Нм 18В + акумулятор 4Аг + зарядний пристрій 4А + кейс



### Опис продукту

HT2E222-0DD Ефективний інструмент для легкого та швидкого свердління деревини, металу, а також для загвинчування та відгвинчування. 13-мм патрон і крутний момент 80 Нм дають можливість використовувати великі свердла, що робить інструмент більш універсальним для широкого спектру застосувань.

Двошвидкісний редуктор і налаштування крутного моменту 20+1 дозволяють гнучко адаптувати роботу інструмента до матеріалу та завдання. Плавне регулювання швидкості за допомогою перемикача дає вам повний контроль над процесом свердління та загвинчування. Потужний вбудований світлодіодний ліхтар чудово освітлює робочу зону. Додаткова антивібраційна рукоятка забезпечує кращий захват +D17+D18.

HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4А 18В Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають комірки від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °С розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

### Властивості

- HT2E222-0DD:
- М'який крутний момент - 40 Нм.
- Жорсткий крутний момент - 80 Нм.
- Кількість налаштувань крутного моменту - 20+1.
- Кількість швидкостей - 2.
- Патрон - металевий, 13 мм.
- Швидкість обертання: 0-450/0-1650 об/хв.
- Максимальний діаметр свердління в дереві - 40 мм.

- Світлодіодне підсвічування.
- Тримач для насадок.
- Плавне регулювання швидкості на перемикачі.
- Рукоятка з м'якою накладкою.
- Стабілізуюча рукоятка.
- Перемикач обертання за і проти годинникової стрілки.
- Вага - 1,3 кг.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Безщітковий двигун.
- Захист двигуна від пилу, металевих частинок і заклинювання.
- Захист від перегріву.
- 3 роки гарантії при реєстрації інструменту.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

#### HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

#### HT2E240-A40:

- Технологія - Li-on.
- Напруга - 18 В.
- Ємність - 4,0 Ач.
- Вага - 0,67 кг.
- Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- EAN код - 5902801489785.

## Технічні дані

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| HT2E246-B14DD   | 5902801490378   | 1   | 4   |

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová