

BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S FUNKCÍ SEKÁNÍ 18V



Popis výrobku

HT2E228-0CH : Všestranný a výkonný stroj pro vrtání do betonu, keramiky, kamene, dřeva, kovu a vrtání dlátem do omítky a obkladů stěn. Funkce plynulé regulace polohy dláta umožňuje přizpůsobit jeho polohu povrchům umístěným pod různými úhly. Pneumatický příklepový mechanismus se silou 2,0 J, frekvencí příklepu 0-4600 IPM a rychlostí otáčení 0-1300 ot/min umožňuje rychlejší a efektivnější práci při vrtání do zdiva a bourání. Sklíčidlo SDS+ umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu vrtáků a dlát bez nutnosti použití dalších nástrojů. Bezkartáčový motor s inovativní konstrukcí díky eliminaci tření kartáčů a speciálním magnetům poskytuje vyšší výkon, delší provozní dobu a delší životnost elektrického nářadí. Pokročilá elektronika neustále reguluje motor a optimalizuje jeho výkon podle prováděné činnosti, což zajišťuje efektivní provoz a maximalizuje životnost baterie. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost chodu mechanismu. Pohodlně umístěný přepínač umožňuje zvolit jednu z funkcí: vrtání bez příklepu, vrtání s příklepem, příklepové dlátování s otočným přepínačem, rotace. Plynulá regulace rychlosti otáček na spínači vám dává plnou kontrolu nad činností. Měkká rukojeť umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a tlumí vibrace při práci. Přídavná rukojeť umožňuje lepší ovládání stroje při náročnější práci. Vestavěná silná LED dioda dokonale osvětluje pracovní plochu. Přepínání otáčení elektrického nářadí v obou směrech umožňuje vrtání a vyšroubování. OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru z širokého a rozmanitého sortimentu elektrického nářadí pro nejnáročnější práce. HT2E242-C60: Účinná nabíječka, která nabije baterii o kapacitě 2 Ah za pouhých cca 30 min. Pokročilý elektronický modul monitoruje napětí a teplotu baterie, aby se maximalizovala účinnost nabíjecího procesu a zajistila dlouhá životnost baterie. Ochrana proti přehřátí prodlužuje životnost a výdrž baterie. Proudová ochrana proti zkratu zvyšuje bezpečnost procesu nabíjení. Sledování úrovně nabití článků prodlužuje jejich životnost. Indikátory zobrazují stav baterie a proces nabíjení.

Characteristics

HT2E228-0CH:

- Výběr funkcí: vrtání bez příklepu, vrtání s příklepem, dlátování s příklepem s otočným spínačem, rotace.
- Plynule nastavitelná poloha dláta.
- Sklíčidlo - SDS+.
- Energie příklepu 2,0J
- Rychlost otáček: 0-1300 RPM.
- Frekvence nárazů: 0-4600 IPM.
- Maximální průměr vrtání ve dřevě – 28 mm.
- Maximální průměr vrtání v oceli – 13 mm.
- Maximální průměr vrtání v betonu - 16 mm.
- Kovový převodový mechanismus.

- Antivibrační rukojeť s měkkým úchopem.
- Dodatečná stabilizační rukojeť pro nejtěžší práce.
- Přepínač otáčení doprava a doleva.
- Hmotnost – 1,69 kg.
- Baterii je třeba zakoupit zvlášť.
- Kod EAN - 5902801441370.
- 3letá záruka po registraci zařízení.
- Bezkartáčový motor.
- OneAccuSystem.
- Napětí 18 V.

Technical data

			
HT2E249-B24CH	5902801490415	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová