

Набір Акумуляторний безщітковий ударний гайковерт 1000 Нм 18В + акумулятор 4Аг + зарядний пристрій 4А + кейс



Опис продукту

HT2E227-01W: Дуже потужний і ефективний пристрій для легкої і швидкої роботи, для відкручування і закручування болтів і гайок великих розмірів, з'єднання деталей, що працюють з дуже високими навантаженнями. Ідеально підходить для використання в автосервісах, металообробних майстернях, слюсарних майстернях і при будівництві каркасів. Квадратна ручка 3/4" (дюйма) зі стопорним штифтом полегшує надійне кріплення торцевих головок. Високий момент затягування 1,000 Нм і момент відриву 1,300 Нм дозволяють працювати з кріпленнями, що вимагають величезної сили. Ударний механізм підвищує ефективність роботи при низькій реакції рукоятки. Міцне ковадло ударного механізму, завдяки використанню відмінним матеріалам для його виготовлення. Три налаштування швидкості / крутного моменту дозволяють адаптувати пристрій до різних завдань, запобігаючи поломці головки та пошкодженню болтів і гайок. Плавне регулювання швидкості на перемикачі дає більшу гнучкість і контроль над роботою. Потужний вбудований світлодіод відмінно освітлює робочу зону навіть в найтемніших місцях, усуваючи тіні на бітах і кріпильних елементах. Гумові накладки захищають пристрій від механічних пошкоджень. М'яка рукоятка дозволяє більш надійно утримувати інструмент і зменшують вібрації під час роботи. Обертання електроінструменту в обох напрямках з можливістю перемикачів дозволяє ефективно затягувати та послаблювати кріплення. Безщітковий двигун інноваційної конструкції, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, триваліший час роботи і довший термін служби електроінструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваного завдання, що забезпечує ефективну роботу та збільшує час роботи від акумулятора. Міцний металевий корпус редуктора відмінно відводить тепло, завдяки чому інструмент працює ефективніше і служить довше. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність механізму. Захист від теплового перевантаження захищає інструмент від перегріву під час роботи.

Система OneAccuSystem 18 В дозволяє використовувати обраний вами акумулятор у широкому спектрі електроінструментів для найважчих робіт. HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4А 18В Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин.

Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву продовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E241-A60: Ємкий накопичувач енергії для багатьох різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, довговічність і безпеку. Захист від перегріву елементів, що збільшує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус захищений гумовими амортизаторами, оберігає від

зовнішній робочій температурі від - 18 °С розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася."

Властивості

HT2E227-0IW:

- Максимальний крутний момент - 1000 Нм.
- Крутний момент відриву - 1300 Нм.
- Рукоятка - квадратна, 3/4" (дюйм).
- Швидкість обертання: 0-950/0-1600/0-1900 об/хв.
- Частота ударів: 0-2300 IPM.
- 3 швидкості / крутного моменту.
- Плавне регулювання швидкості на перемикачі.
- М'яка, нековзна ручка.
- Перемикач обертання за годинниковою та проти годинникової стрілки.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Безщітковий двигун.
- Двигун захищений від пилу, металевих частинок і заклинювання.
- Захист від перегріву машини.
- Світлодіодне освітлення.
- Вага - 3,05 кг;
- 3 роки гарантії при реєстрації пристрою.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 вольт.

HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E241-A60:

- Технологія - Li-on.
- Напруга - 18 В.
- Ємність - 6,0 Ач.
- Вага - 0,96 кг.
- Захисти - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- Код EAN - 5902801489815.

Технічні дані

			
HT2E254-B16IW	5902801652226	1	2

07.2024

■ www.hoegert.com