

FICHA DE PRODUCTO

Ventosa doble angular 50 kg



Descripción del Producto

La herramienta está diseñada para manipular e instalar componentes con superficies planas y lisas, como baldosas cerámicas, paneles laminados, cristales de ventanas, chapas metálicas, etc., en el ángulo deseado. El mango partido de media longitud permite colocar las ventosas en un ángulo (entre 90 y 270 grados). La conexión del mango está equipada con una escala para ajustar el ángulo y con un tornillo de bloqueo. El cuerpo de la ventosa es de aluminio resistente y duradero. Como resultado, la herramienta durará muchos años a pesar de su uso en condiciones duras. Además, su bajo peso y la forma ergonómica del mango mejoran la comodidad de trabajo. La ventosa es de goma duradera, flexible y adhesiva. Succión mediante palanca. Tiene una amplia gama de aplicaciones en sectores como el alicatado, el acristalamiento, la industria, etc.

Características

Capacidad máxima de elevación vertical - 50 kg; Ángulo de trabajo - 90 - 270 grados; Número de ventosas de la herramienta - 2; Diámetro de cada ventosa - 118 mm; Material - aluminio + goma.

Datos técnicos

			
HT3B345	5902801468544	1	20

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová