

Akku-Flutlicht



Produktbeschreibung

Eine omnidirektionale Arbeitsleuchte mit sehr guter Lichtabgabequalität und hoher Schadensresistenz und Haltbarkeit. Mit einem Beleuchtungswinkel von 360° und der individuellen Einstellung jedes der 3 Scheinwerfer bietet sie großartige Möglichkeiten, ihn an die aktuellen Bedürfnisse und Bedingungen anzupassen. Hochwertige LEDs leuchten mit weißem Licht, ohne zu blenden und sorgen für eine großflächige Ausleuchtung. Geeignet für die härtesten Bedingungen - Bau, Ausbau, Renovierung, Werkstatt und Außenarbeiten. Die Lampe wird von einem leistungsstarken Akku gespeist, der einen Dauerbetrieb von bis zu 5 Stunden ermöglicht. Dank starker Magnete und eines klappbaren Aufhängehakens lässt sich der Scheinwerfer überall anbringen, so dass Sie die Hände für die Arbeit frei haben. Ein 1/4"-Gewindeanschluss ermöglicht die Montage des Scheinwerfers auf einem Stativ. Das hohe IP54-Gehäuse garantiert vollen Schutz gegen das Eindringen von Staub und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb in den staubigsten Umgebungen. Außerdem ist das Gehäuse gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt, so dass es auch bei starkem Regen sicher verwendet werden kann. Hochwertiges, robustes Gehäusematerial mit IK09-Einstufung - Stoßfestigkeit von 10 J, schützt den Scheinwerfer vor mechanischen Beschädigungen beim Fallenlassen. Der Scheinwerfer kann andere Geräte über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgen und bei Bedarf als Powerbank fungieren.

Parameter

Max. Lichtleistung 7000 lm.

Hauptlichtquelle - 10 W COB LED, 6.500 K.

Drei Betriebsarten - Lichtstrom / Betriebsdauer.

1. 7.000 lms / 1,5 h/ 58 m, 120°,

2. 4.000 lms / 3,5 h/ 25 m, 40°,

3. 1.500 lm / 7 h/ 15 m, 120°,

Mechanische Widerstandsklasse - IK07 (entspricht einem 500 g schweren Gegenstand, der aus einer Höhe von 40 cm fällt).

Staub- und Wasserschutzklasse - IP54 (Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen).

Stromversorgung - Li-Ion-Akku, 2*21.700, 7,4 V, 4.000 mAh.

Maximale Betriebsdauer - 5 Std.

Max. Ladezeit 7 Std.

Neigungsverstellung des Kopfes - ja.

Befestigung - Magnete, Aufhängehaken. 1/4"-Buchse.

USB C-Ladeanschluss

Kopfgröße - 210*100*95mm.

Technische Daten

HT1E/52	5902901779217	0	

11.2024