

Lampa warsztatowa 800 lm



Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie do oświetlania trudno dostępnych miejsc, białym i czerwonym światłem. Szczególnie użyteczne dla warsztatów samochodowych, mechanicznych lub hydraulików, elektryków czy majsterkowiczów. Poza świeceniem może działać jako powerbank. Oferuje 4 funkcje świecenia z dwóch źródeł światła, pozwalając na idealne dostosowanie oświetlenia do różnych zadań. Światło czerwone nie oślepia i pomaga oczom przystosować się do zmiennych warunków oświetleniowych. Poza lampą główną, posiada na wąskiej końcówce światło górne, które można umieścić w wąskich przestrzeniach. Włączenie dodatkowego światła następuje przez szybkie dwukrotne naciśnięcie włącznika. Diody COB posiadają bardziej skupione światło, wyraźnie wychodzące skupioną wiązką z jednego punktu. Posiada funkcję płynnej regulacji natężenia oświetlenia. Przytrzymanie przycisku powoduje przygasanie światła, zatrzymywane w momencie puszczenia włącznika. Obracana i pochylana w dwóch osiach głowica, umożliwia ustawienie kierunku światła, dostosowując narzędzie do aktualnych potrzeb. Wbudowane 2 mocne magnesy na obu końcach urządzenia, metalowy haczyk oraz zacisk pozwalają na mocowanie latarki na wiele sposobów oraz zwolnienie rąk do pracy. Lampa jest zasilana wysokiej jakości, pojemnymi akumulatorami, ładowanymi przez złącze USB-C. Wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania baterii. Powierzchnia obudowy jest odporna na zabrudzenia oraz umożliwia pewne trzymanie lampy w ręku. Lekka i kompaktowa konstrukcja lampy, ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie.

Charakterystyka

Max. moc światła - 800 lm;
 Główne źródło światła - 10 W COB LED, 6.500 K;
 Cztery tryby pracy - strumień świetlny / czas pracy/ zasięg świecenia:
 1. 800 lm / 3 h/ 50 m, białe COB,
 2. 800 lm / 15 h/ 50 m, czerwone,
 3. 150 lm /9 h/ 40 m,
 4. 50 lm UV / 35 h/ 8 m;
 Dodatkowa funkcja - płynna regulacja natężenia oświetlenia;
 Powerbank - tak;
 Regulacja głowicy - w dwóch osiach po 180°;
 Zasilanie - akumulator Li-Ion, 3,65 V, 4000 mAh;
 Czas ładowania - 5 h;
 Port ładowania - USB-C;
 Mocowanie - 2 magnesy, hak do zawieszania, zacisk;

Dane techniczne

HT1E482	5902801449444	1	20

11.2024