

Набір Акумуляторний ударний дріль-шурупокрут 50 Нм 18В + акумулятор 2Аг + зарядний пристрій 4А + кейс



Опис продукту

HT2E221-0PD Ефективний інструмент, що забезпечує легкість і швидкість під час свердління цегли, каменю, дерева, металу, а також під час загвинчування і вигвинчування шурупів. Свердлильний патрон 13 мм і крутний момент 50 Нм дають можливість використовувати свердла більшого розміру, що робить інструмент більш універсальним для широкого спектра завдань, навіть найскладніших. Двошвидкісний редуктор і 21+1+1 налаштування крутного моменту дають змогу гнучко адаптувати роботу електроінструмента до матеріалу і поставленого завдання. Плавне регулювання швидкості на вимикачі дає змогу повністю контролювати процес свердління і загвинчування. Перемикання швидкості електроінструменту в обох напрямках дає змогу свердлити, загвинчувати і відгвинчувати. Вбудована потужна світлодіодна лампа відмінно освітлює робочу зону. Додатково встановлений тримач для 6 біт дає змогу утримувати приладдя в порядку. Міцний металевий самозатискний патрон із функцією безпеки "Auto-Lock" дає змогу швидко міняти свердла та біти однією рукою. Міцний металевий корпус редуктора забезпечує відмінне тепловідведення, роблячи інструмент більш ефективним і довговічним у використанні. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист оберігає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові відбійники захищають прилад від механічних пошкоджень. Гумові відбійники захищають прилад від механічних пошкоджень. М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і гасить вібрації під час роботи. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний вами акумулятор із багатим і різноманітним асортиментом електроінструментів для найскладніших робіт. HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4А 18V Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E239-A20: Легкий і компактний накопичувач енергії для численних і різноманітних пристроїв, що входять в асортимент бренду. Невелика вага та габарити сприяють комфортнішій і тривалішій експлуатації. Сучасний електронний модуль контролює роботу акумулятора, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають батареї від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °C розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

HT2E221-0PD:

- М'який обертовий момент - 25 Нм.
- Жорсткий обертовий момент - 50 Нм.
- Кількість налаштувань обертового моменту - 21+1+1.
- Кількість налаштувань швидкості - 2.
- Свердлильний патрон - Auto Lock, метал, 13 мм.
- Швидкість: 0-450/0-1750 об/хв.
- Частота ударів: 0-6400 IPM/0-24000 IPM.
- Максимальний діаметр свердління в дереві - 25 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні - 10 мм.
- Світлодіодне підсвічування.
- Тримач свердла.
- Плавне регулювання швидкості на вимикачі.
- Рукоятка з м'яким захопленням.
- Перемикач обертання вправо і вліво.
- Вага - 1,3 кг.
- Рівень звукового тиску - $L_{pa} = 92$ дБ(A).
- Рівень звукової потужності - $L_{wa} = 103$ дБ(A).
- EAN код - 5902801442001.
- Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою.
- OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E239-A20

- Технологія - Li-on. Напруга - 18 В.
- Ємність - 2,0 Ач.
- Вага - 0,42 кг.
- Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- Зовнішня робоча температура - від 18 °С.
- EAN код - 5902801489761.

Технічні дані



HT2E245-B12PD

5902801490330

0

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

07.2024

www.hoegert.com