

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Сверло ударная 50Nm 18В + 2Ач аккумулятор






#### Описание продукта

Эффективный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость при сверлении кирпича, камня, дерева, металла, а также при завинчивании и вывинчивании шурупов. Сверлильный патрон 13 мм и крутящий момент 50 Нм дают возможность использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого спектра задач, даже самых сложных. Двухскоростной редуктор и 21+1+1 настройки крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Плавная регулировка скорости на выключателе позволяет полностью контролировать процесс сверления и завинчивания. Переключение скорости электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, завинчивать и отвинчивать. Встроенная мощная светодиодная лампа отлично освещает рабочую зону. Дополнительно установленный держатель для 6 бит позволяет содержать принадлежности в порядке. Прочный металлический самозажимной патрон с функцией безопасности "Auto-Lock" позволяет быстро менять сверла и биты одной рукой. Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые отбойники защищают прибор от механических повреждений. Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и гасит вибрации во время работы. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с богатым и разнообразным ассортиментом электроинструментов для самых сложных работ.

#### Характеристика

Мягкий крутящий момент - 25 Нм. Жесткий крутящий момент - 50 Нм. Количество настроек крутящего момента - 21+1+1. Количество настроек скорости - 2. Сверлильный патрон - Auto Lock, металл, 13 мм. Скорость: 0-450/0-1750 об/мин. Частота ударов: 0-6400 IPM/0-24000 IPM. Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм. Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм. Максимальный диаметр сверления в бетоне - 10 мм. Светодиодная подсветка. Держатель сверла. Плавная регулировка скорости на выключателе. Рукоятка с мягким захватом. Переключатель вращения вправо и влево. Вес - 1,3 кг. Уровень звукового давления -  $L_{pa} = 92$  дБ(A). Уровень звуковой мощности -  $L_{wa} = 103$  дБ(A). Батарейный блок приобретается отдельно. EAN код - 5902801442001. Гарантия 3 года при регистрации устройства. OneAccuSystem. Напряжение - 18 В.

#### Техническая характеристика

			
HT2E221-OPD-A20-PROMO	5902801602788	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,  
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., STPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová