

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Ударный драйвера 100Nm, 18В + 2Ач аккумулятор



Описание продукта

Эффективный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость при сверлении кирпича, камня, дерева, металла и пластмассы, а также при завинчивании и вывинчивании шурупов. Патрон для сверл диаметром 13 мм и крутящий момент 100 Нм дают возможность использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого спектра задач, даже самых сложных. Двухскоростной редуктор и 23 настройки крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, завинчивать и отвинчивать. Плавная регулировка скорости на выключателе позволяет полностью контролировать процесс сверления и завинчивания. Мягкая рукоятка обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы. Дополнительная антивибрационная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент при выполнении более сложных работ. Встроенный мощный LED-фонарь отлично освещает рабочую зону. Держатель для 6 бит упорядочивает используемые принадлежности. Инновационная конструкция бесщеточного двигателя, исключая трение щеток и оснащенная специальными магнитами, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Двигатель защищен от попадания пыли, металлических частиц и заклинивания. Прочный металлический корпус редуктора отлично отводит тепло, благодаря чему машина работает эффективнее и служит дольше. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые бамперы защищают устройство от механических повреждений. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с богатым и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

Характеристика

- Мягкий крутящий момент - 50 Нм.
- Твердый крутящий момент - 100 Нм.
- Количество настроек крутящего момента - 21+1.
- Количество настроек скорости - 2.
- Патрон для сверл - металл, 13 мм.
- Скорость: 0-500/0-1750 об/мин.
- Частота ударов: 0-8000 IPM/0-28000 IPM.
- Максимальный диаметр сверления в дереве - 75 мм.
- Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне - 12 мм.
- Светодиодная подсветка.
- Держатель сверла.
- Плавная регулировка скорости на выключателе.
- Рукоятка с мягким захватом.
- Дополнительная стабилизирующая антивибрационная рукоятка для самых тяжелых работ.
- Переключатель вращения по и против часовой стрелки.
- Вес - 1,69 кг.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Бесщеточный двигатель.
- Защита двигателя от пыли, металлических частиц и заклинивания.
- Защита от перегрева.
- Аккумуляторный блок приобретается отдельно.

Техническая характеристика

			
HT2E224-0PD-A20-PROMO	5902801602900	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová