

125mm 18V bezkartáčová úhlová bruska + 2Ah baterie







Popis výrobku

Výkonné a praktické zařízení pro řezání a broušení kovů, vyhlazování svarů a odstraňování rzi. Skvěle se hodí na stavbách, při renovaci, v autoservisech, kovovýrobách a zámečnických dílnách. Maximální průměr kotouče 125 mm a jeho vysoké otáčky 8 000 RPM umožňují hluboké a rychlé řezání a díky velké brusné ploše i efektivní broušení. Má dva specializované kryty, které chrání uživatele při řezání nebo broušení. Lze je snadno a rychle namontovat bez použití dalších nástrojů. Umožňují plynulé nastavení polohy a přizpůsobení prováděné činnosti. Dvoustupňový pohodlný vypínač usnadňuje a zajišťuje bezpečnou práci se zařízením. Odolný kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a má delší životnost. Malý obvod těla umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a měkká rukojeť tlumí vibrace při používání. Přídavná rukojeť umožňuje lepší ovládání stroje při náročnější práci. Bezkartáčový motor s inovativní konstrukcí díky eliminaci tření kartáčů a speciálním magnetům poskytuje vyšší výkon, delší provozní dobu a delší životnost elektrického nářadí. Pokročilá elektronika neustále reguluje motor a optimalizuje jeho výkon podle prováděné činnosti, což zajišťuje efektivní provoz a maximalizuje životnost baterie. Motor je chráněn proti vniknutí prachu, kovových částic a zadření. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost chodu mechanismu. OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém sortimentu elektrického nářadí pro nejnáročnější práce.

Charakteristiky

- Maximální průměr kotouče – 125 mm.
- Rychlost otáček - 8000 RPM.
- Kryt pro řezání.
- Kryt pro broušení.
- Plynule nastavitelná poloha ochranných krytů.
- Montáž a nastavení ochranných krytů kotoučů bez použití nářadí.
- Měkká protiskluzová rukojeť.
- Přídavná antivibrační boční rukojeť.
- Dvoustupňový přepínač.
- Kovový kryt převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.
- Ochrana motoru proti prachu a zadření.
- Uchycení M14.
- Hmotnost – 1,5 kg.
- Baterii je třeba zakoupit zvlášť.
- 3 letá záruka (po registraci zařízení).
- Bezkartáčový motor.
- OneAccuSystem.
- Napětí 18 V.
- Kod EAN – 5902801441615.

Technické údaje

			
HT2E231-0AG-A20-PROMO	5902801603044	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová