

Безщіткова циркулярна пила 165 мм 18 В + акумулятор 2 Ач







Опис продукту

Точний і швидкий інструмент для довгих і глибоких прямих пропилів у дерев'яних листах, дошках, кухонних стільницях, підлогових покриттях тощо. Універсальний кріпильний кронштейн дає змогу використовувати диски з двома діаметрами отворів - 20 і 30 мм. Швидкість обертання 0-5000 об/хв при діаметрі диска 165 мм забезпечує швидку та ефективну роботу. Регульована глибина і кут різання - 55 мм під кутом 90° і 39,5 мм під кутом 45° - робить інструмент універсальним для багатьох застосувань. Лита алюмінієва ніжка, верхній і нижній кожух забезпечують більшу стійкість під час роботи, довговічність і малу вагу. Регулювання глибини і кута різання без інструменту робить роботу швидшою і простішою. З'єднання для відведення пилу підвищує комфорт і точність різання. М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і подавляє вібрації під час роботи. Вбудований потужний світлодіод відмінно освітлює робочу зону. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора. Двигун захищений від пилу, металевих частинок і заклинювання. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист оберігає пристрій від перегріву під час роботи. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний вами акумулятор із багатим і різноманітним асортиментом електроінструментів для найважчих робіт.

Властивості

- Діаметр диска 165 мм.
- Діаметри отворів диска - 20 і 30 мм.
- Різання під кутом 45° на глибину 39,5 мм.
- Різання під кутом 90° на глибину 55 мм.
- Регулювання кута і глибини різки без інструменту.
- Швидкість: 0-5000 об/хв.
- Матеріал основи - алюміній.
- Матеріал верхнього і нижнього кожуха - алюміній.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Світлодіодне підсвічування.
- Антивібраційна ручка з м'яким захопленням.
- Підключення до пилососа.
- Паралельна напрямна.
- Безщітковий двигун.
- Захист двигуна від пилу, металевих частинок і заклинювання.
- Захист від перегрівання.
- Вага - 3,23 кг.
- Акумуляторна батарея купується окремо.
- Код EAN - 5902801441578.
- Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою.
- OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

Технічні дані

			
HT2E235-0CS-A20-PROMO	5902801606694	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польща

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová