

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Zestaw wiertarko wkrętarka udarowa 50Nm 18V + bateria 2Ah



Описание продукта

HT2E221-0PD Эффективный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость при сверлении кирпича, камня, дерева, металла, а также при завинчивании и вывинчивании шурупов. Сверлильный патрон 13 мм и крутящий момент 50 Нм дают возможность использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого спектра задач, даже самых сложных. Двухскоростной редуктор и 21+1+1 настройки крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Плавная регулировка скорости на выключателе позволяет полностью контролировать процесс сверления и завинчивания. Переключение скорости электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, завинчивать и отвинчивать. Встроенная мощная светодиодная лампа отлично освещает рабочую зону. Дополнительно установленный держатель для 6 бит позволяет содержать принадлежности в порядке. Прочный металлический самозажимной патрон с функцией безопасности "Auto-Lock" позволяет быстро менять сверла и биты одной рукой. Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые отбойники защищают прибор от механических повреждений. Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и гасит вибрации во время работы. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с богатым и разнообразным ассортиментом электроинструментов для самых сложных работ. HT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки, HT2E239-A20: Легкий и компактный накопитель энергии для многочисленных и разнообразных устройств, входящих в ассортимент бренда. Небольшой вес и габариты способствуют более комфортной и длительной эксплуатации. Современный электронный модуль контролирует работу аккумулятора, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность. Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений. Защитные элементы предохраняют батареи от влаги. Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °C расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

HT2E221-0PD :

- Мягкий крутящий момент - 25 Нм.
- Жесткий крутящий момент - 50 Нм.
- Количество настроек крутящего момента - 21+1+1.
- Количество настроек скорости - 2.
- Сверлильный патрон - Auto Lock, металл, 13 мм.
- Скорость: 0-450/0-1750 об/мин.
- Частота ударов: 0-6400 IPM/0-24000 IPM.
- Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм.
- Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне - 10 мм.
- Светодиодная подсветка.
- Держатель сверла.
- Плавная регулировка скорости на выключателе.
- Рукоятка с мягким захватом.
- Переключатель вращения вправо и влево.
- Вес - 1,3 кг.
- Уровень звукового давления - $L_{pa} = 92$ дБ(А).
- Уровень звуковой мощности - $L_{wa} = 103$ дБ(А).
- EAN код - 5902801442001.
- Гарантия 3 года при регистрации устройства.
- OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4А Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
- Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E239-A20:

- Lithium-Ionen Technologie.
- Spannung – 18 V.
- Kapazität – 2,0 Ah.
- Gewicht – 0,42 kg.
- Vorrichtungen zum Schutz vor Überhitzung, Überladung, Kurzschluss.
- Ladeanzeige.
- Betriebstemperatur außen – ab 18 °C.
- EAN-Code - 5902801489761.

Техническая характеристика



HT2E245-B12PD-A20-PROMO | 5902801606779

1

1

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

02.2025

■ www.hoegert.com