

Zestaw bezszczotkowa wiertarko wkrętarka udarowa 80Nm 18V + bateria 2Ah



Opis produktu

Zestaw **HT2E247-B14PD** zawiera udarową wiertarko-wkrętarkę z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią i funkcją płynnej regulacji prędkości, szybką ładowarkę oraz wydajny akumulator litowo-jonowy. Zestaw współpracuje z systemem **OneAccuSystem 18V**, zapewniając kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E223-OPD:

Wszeczhonne narzędzie **udarowe** do wiercenia w drewnie, metalu oraz wkręcania. Funkcja udaru umożliwia wiercenie w twardych materiałach, takich jak beton czy mur. Uchwyt **13 mm** i moment obrotowy **80 Nm** pozwalają na zastosowanie większych wiertel. Dwubiegowa przekładnia i **20+1** ustawień momentu dostosowują pracę do materiału. Płynna regulacja prędkości oraz wbudowane oświetlenie **LED** zapewniają pełną kontrolę.

Bezczotkowy silnik zwiększa moc i żywotność, a metalowa obudowa i przekładnia zapewniają trwałość.

Dodatkowa rękojeść i miękki uchwyt rękojeści poprawiają komfort pracy. System **OneAccuSystem 18V** zapewnia kompatybilność z innymi narzędziami marki.

HT2E242-C40:

Efektywna ładowarka, która umożliwia naładowanie akumulatora **2 Ah** w zaledwie **30 minut**. Zaawansowany system monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces i wydłużając żywotność akumulatora. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zwarcim gwarantują bezpieczeństwo, a wskaźniki precyzyjnie informują o postępie ładowania.

HT2E240-A40:

Lekki, kompaktowy akumulator **4,0 Ah** zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od **-18°C**, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

Charakterystyka

HT2E223-OPD:

- Napięcie: **18 V**.
- Miękki moment obrotowy: **40 Nm**.
- Twardy moment obrotowy: **80 Nm**.
- Częstotliwość uderu: **0-6780 IPM/0-24000 IPM**.
- Ilość ustawień momentu: **20+1**.
- Ilość ustawień prędkości: **2**.
- Uchwyt wiertarski: **metalowy, 13 mm**.
- Prędkość obrotowa: **0-450/0-1650 RPM**.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: **40 mm**.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: **13 mm**.
- Waga: **1,3 kg**.
- Silnik: **bezsztotkowy**.
- Oświetlenie: **LED**.
- Uchwyt na bity.
- Dodatkowa rękkość: **stabilizująca, antywibracyjna**.
- Przełącznik obrotów: **w prawo i w lewo**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia.

HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,56 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **30 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **60 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **90 min**.

HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V**.
- Pojemność: **4,0 Ah**.
- Waga: **0,67 kg**.
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy – **od -18°C do +50°C**.

Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| HT2E247-B14PD-A20-PROMO | 5902801606922 | 1 | 1 |

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

02.2025

