

Комплект безщіткових кутових шліфувальних машин 125 мм 18 В + акумулятор 2 Ач



Опис продукту

HT2E231-0AG : Потужний і зручний інструмент для різання і шліфування металу, вирівнювання зварних швів і видалення іржі. Він чудово підійде для будівельних майданчиків, ремонту, автосервісів, слюсарних і металообробних майстерень. Максимальний діаметр диска 125 мм і висока швидкість обертання 8 000 об/хв забезпечують глибоке та швидке різання і, завдяки великій абразивній поверхні, ефективно шліфування. Для захисту користувача під час різання або шліфування передбачено два спеціальні захисні кожухи. Вони легко і швидко встановлюються без використання додаткових інструментів. Вони дають змогу плавно регулювати їхнє положення, підлаштовуючись під виконувану роботу. Двоступеневий, простий у використанні вимикач робить роботу з інструментом простою і безпечною. Міцний металевий корпус редуктора забезпечує відмінне тепловідведення, роблячи інструмент більш ефективним і довговічним у використанні. Невелика окружність корпусу забезпечує надійніше захоплення електроінструменту, а м'яке руків'я гасить вібрації під час роботи. Додаткове руків'я дає змогу краще контролювати інструмент під час виконання складніших робіт. Безщітковий двигун інноваційної конструкції, завдяки відсутності тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора. Двигун захищений від пилу, металевих частинок і заклинювання. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність механізму. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний акумулятор із широким і різноманітним асортиментом електроінструментів для виконання найскладніших робіт. HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4A 18V Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають комірки від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °C розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

Властивості

HT2E231-0AG:

- Максимальний діаметр диска - 125 мм.
- Швидкість обертання - 8000 об/хв.
- Щит для різання.
- Захисний кожух для шліфування.
- Плавне регулювання положення захисного кожуха.
- Монтаж і регулювання захисних кожухів дисків без інструментів.
- М'яка, нековзна рукоятка.
- Додаткова антивібраційна бічна рукоятка.
- Двоступеневий вимикач.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий зубчастий механізм.
- Захист двигуна від пилу і заклинювання.
- Кріплення M14.
- Вага - 1,5 кг.
- Гарантія 3 роки (за умови реєстрації машини).
- Безщітковий двигун.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.
- Код EAN - 5902801441615.





HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E240-A40:

- Технологія - Li-on.
- Напруга - 18 В.
- Ємність - 4,0 Ач.
- Вага - 0,67 кг.
- Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
- Індикатор заряду.
- EAN код - 5902801489785.

Технічні дані

			
HT2E250-B24AG-A20-PROMO	5902801607004	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

02.2025

