

## Zestaw bezszczotkowa szlifierka kąтова 125 mm z włącznikiem łopatkowym 18V + bateria 2Ah



### Opis produktu

Zestaw **HT2E249-B24AG** zawiera szlifierkę kątową z bezszczotkowym silnikiem, metalową przekładnią oraz wydajnym akumulatorem litowo-jonowym i szybką ładowarką. Wszystkie elementy zestawu są kompatybilne z systemem **OneAccuSystem 18V**, umożliwiając współpracę z innymi narzędziami marki.

#### **HT2E232-0AG:**

Wydajne urządzenie do cięcia i szlifowania metalu, idealne do budowy, remontów, serwisów samochodowych i warsztatów obróbki metalu. Prędkość obrotowa **8000 RPM** i maksymalna średnica tarczy **125 mm** umożliwiają szybkie i precyzyjne cięcie oraz efektywne szlifowanie. Beznarzędziowy montaż osłon z płynną regulacją położenia zapewnia bezpieczeństwo i wygodę pracy. Bezpieczny **włącznik łopatkowy** automatycznie wyłącza urządzenie po puszczeniu. Bezszytkowy silnik zwiększa moc i wydłuża czas pracy, a metalowa przekładnia i obudowa zapewniają trwałość. Urządzenie wyposażone w antywibracyjną rękówkę i dodatkową rękówkę dla lepszej kontroli.

#### **HT2E242-C40:**

Efektywna ładowarka, która umożliwia naładowanie akumulatora **2 Ah** w zaledwie **30 minut**. Zaawansowany system monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces i wydłużając żywotność akumulatora. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zwarcim gwarantują bezpieczeństwo, a wskaźniki precyzyjnie informują o postępie ładowania.

#### **HT2E240-A40:**

Lekki i pojemny akumulator **4,0 Ah** z zaawansowanym modulem elektronicznym, który optymalizuje wydajność i czas pracy. Ogniwa litowo-jonowe gwarantują niezawodność, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od **-18°C**, a wskaźnik poziomu naładowania pokazuje dostępny poziom energii.

## Charakterystyka

### HT2E232-0AG:

- Napięcie: **18 V**.
- Maksymalna średnica tarczy: **125 mm**.
- Prędkość obrotowa: **8000 RPM**.
- Waga: **1,5 kg**.
- Silnik: **bezszytkowy**.
- Bezpieczny włącznik **łopatkowy**.
- Beznarzędziowy montaż i regulacja osłon tarcz.
- Rękojeść: **miękka, przeciwpoślizgowa**.
- Dodatkowa rękojeść **antywibracyjna**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Mocowanie: **M14**.
- **3 lata gwarancji** po rejestracji urządzenia.





### HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,56 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **30 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **60 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **90 min**.

### HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V**.
- Pojemność: **4,0 Ah**.
- Waga: **0,67 kg**.
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy – **od -18°C do +50°C**.

## Dane techniczne

			
HT2E251-B24AG-A20-PROMO	5902801607103	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,  
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón  
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince  
879, 720 00 Ostrava Hrabová